

深圳市光网视科技有限公司

产品规格书

10 口全千兆工业以太网交换机

ONV-IPS3108



产品概述

ONV-IPS3108 系列是 ONV 自主研发的千兆工业以太网交换机，具备 10 个千兆以太网自适应电口，所有端口支持全线速转发。

ONV-IPS3108 工业以太网交换机具备极佳的工业现场环境适应性（包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等）、防护等级达到 IP30、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、超长 5 年质保，使用简单方便。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景，组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。

非网管机型，即插即用，无需配置，使用简单方便；

产品特点

■ 全千兆接入，千兆双电口上行

- ◇ 提供 8 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口，双上联千兆电口，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
- ◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
- ◇ 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控。

■ 设备稳定可靠


- ◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
- ◇ 设备完全符合 3C、CE、FCC、RoHS 安规要求，使用安全可靠。
- ◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯 (Link)、轻松了解设备工作状态。

产品技术与规格


型号	ONV-IPS3108
端口特征	
固定端口	10*10/100/1000Base-TX 上联 RJ45 端口（数据） 2 组 V+、V-冗余直流电源接口（5 脚凤凰工业端子）
网口特性	G1-G10 电口支持 10/100/1000Base-TX 自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应
双绞线传输	10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5e or later UTP (≤100 meter) 1000BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100 meter)
交换芯片参数	
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x
转发模式	存储转发（全线速）
背板带宽	20Gbps (无阻塞)
包转发率@64byte	14.88Mpps
MAC 地址表	8K
包转发缓存	4M
巨型帧	9.2KB
LED 指示灯	Power: PWR (绿色), 网络: Link G1-G10 (黄色),
电源特征	
整机功耗	待机功耗: <6W; 满载功耗: <12W
输入电压与接口	直流供电, DC12-48V 超宽供电电压 (极限 56V), 工规 5P 凤凰端子连接, 支持

	防反接保护
配套电源	无, 可选购工业电源 24V/24W 或 12V/24W, 见配件信息表选购使用
物理规格参数	
工作温度/湿度	-40~+75° C; 5%~90% RH 无凝结
存储温度/湿度	-40~+85° C; 5%~95% RH 无凝结
外观尺寸 (L*W*H)	155*135*44mm
净重/毛重	<0.6kg / <0.8kg
安装方式	桌面式、35mm DIN 卡轨式安装
产品认证与质保	
防雷/防护等级	<p>防护等级 IP30</p> <p>防雷保护 6kV 8/20us</p> <p>IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz)</p> <p>FCC 第 15 部分/CISPR22 (EN55022): B 级</p> <p>IEC61000-6-2 (通用工业标准)</p> <p>IEC61000-4-9 (脉冲磁场): 1000A/m</p> <p>IEC61000-4-10 (阻尼振荡): 30A/m, 1MHz</p> <p>IEC61000-4-12/18 (冲击波): CM 2.5kV, DM 1kV</p> <p>IEC61000-4-4 (EFT): 电源电缆: ±4kV, 数据电缆: ±2kV</p> <p>IEC61000-4-16 (共模传输): 30V、300V、1 秒</p> <p>IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV 接触放电, ±15kV 空气放电</p> <p>IEC61000-4-6 (无线电频率传输): 10V (150kHz~80MHz)</p> <p>IEC61000-4-8 (工频磁场): 100A/m、1000A/m、1s-3s</p> <p>IEC61000-4-5 (浪涌): 电源线: CM±4kV/DM±2kV, 数据线: ±4kV</p>
机械特性	<p>IEC60068-2-6 (防震)</p> <p>IEC60068-2-32 (自由落体)</p> <p>IEC60068-2-27 (防冲击)</p>
安规认证	<p>3C; CE mark, commercial; CE/LVD EN62368-1;</p> <p>FCC Part 15 Class B;</p> <p>RoHS;</p>
质保期	交换机 5 年, 终身维护

产品尺寸规格



产品使用连接图



包装清单

包装清单	物品名称	数量	单位
	10 口全千兆工业以太网交换机	1	台
	快速使用指南	1	份
	保修卡与合格证	1	份

订购信息

设备名称	设备信息	建议电源功率
ONV-IPS3108	非网管型工业全千兆交换机，配有 10*10/100/1000M RJ45 端口。支持双路直流冗余电源（凤凰端子）输入和 DIN 导轨安装。	24W
说明：本产品默认不配套电源，需单独购买。		

选配信息

电源选型表

名称	型号	描述	单位
工业 24W 导轨电源	GWS-AP24-12	桌面型 24W 单组输出电源适配器： 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H, 0.35A 额定输出电压：DC 12V 2A 工作温度：-40℃—+70℃	只
工业 24W 导轨电源	GWS-DP24-24	导轨型 24W 单组输出工业电源： 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H, 0.35A 额定输出电压：DC 24V 1.0A 工作温度：-40℃—+70℃	只

联系我们

ONV 深圳市光网视科技有限公司

电 话：0755-33376606

传 真：0755-33376608

邮 箱：onv@onv.com.cn

网 址：<http://www.onv.com.cn>

地 址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 D 座 1003

工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路 333 号星河仲恺人工智能产业园 B3 栋厂房



关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司 保留一切权利